KONFIGURATIONSFORMULAR FÜR MASSGEFERTIGTE SCHLÄGERKÖPFE

Individuelle CNC- & Metall-3D-Druck-Fertigung für Privatkunden (B2C) & Gewerbekunden (B2B)

A. Kundendaten & Basis-Profil

Kundengruppe *	☐ Privatkunde (B2C) ☐ Gewerblich / Golfclub / Fitting-Studio / Händler (B2B)
Name / Firma *	
Ansprechpartner	
E-Mail & Telefon *	E-Mail: Tel.:
Händigkeit *	☐ Rechtshand (RH) ☐ Linkshand (LH)
Basis-Profil *	☐ Herren ☐ Damen ☐ Senioren (männlich) ☐ Senioren (weiblich)
Stückzahl / Umfang *	☐ Einzelstück (1 Kopf) ☐ Teilsatz / Komplettsatz ☐ Kleinserie, Stk.:
Einsatzbereich	☐ Turnier-konform (R&A / USGA-Regeln) ☐ Freizeit / Training (Sonderbau erlaubt)

B. Schlägerkopf-Spezifikation (Gewünschte Schlägerart(en) ankreuzen & ausfüllen)

☐ 1. Driver

Standard-Loft: Herren: 9° – 10,5° | Damen: 11,5° – 12° (bis 13,5°) | Senioren (m): 11° – 12° | Senioren (w): 12° – 13,5°

Kopfvolumen & Form	☐ 460 cc (Tour/Kompakt) ☐ 460 cc (Max Fehlerverzeihung) ☐ 430–445 cc (Deep Face)
Material	☐ Titan (Ti-6Al-4V / Ti-8-1-1) ☐ Edelstahl ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Carbon-Krone	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Carbon-Sohle	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft: °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 58°–60° | D: 56°–58° | Sen: 57°–59°) ☐ Wunsch: °
Gewicht & Schwerpunkt	☐ Neutral ☐ Draw-Bias ☐ Fade-Bias ☐ Verstellbare Schrauben
Hosel-Durchmesser	☐ .335" Standard ☐ .350" ☐ Verstellbares Adapter-Hosel
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 195–205 g) ☐ Wunschgewicht: g
Oberflächen-Finish	☐ Satin/Matt ☐ Glanz/Chrom ☐ Schwarz-PVD ☐ Titan-Matt ☐ Kupfer/Gold
Schlagflächen-Details	☐ Standard-Fräsung ☐ Laser-Grooves ☐ Wunsch:
Sonstige Wünsche	

☐ 2. Fairway-Hölzer

Standard-Loft: Herren: 15° (H3) · 18° (H5) | Damen: 16,5° (H4) · 21° (H7) | Senioren (m): 16,5° (H4) · 18° (H5) | Senioren (w): 18° (H5) · 21° (H7)

Gewünschte Hölzer	☐ Holz 3 ☐ Holz 4 ☐ Holz 5 ☐ Holz 7 ☐ Holz 9
Material	☐ Edelstahl ☐ Carbonstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Carbon-Krone	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Carbon-Sohle	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft(s): °

Lie-Winkel	☐ Std. (H: 56°–58,5° | D: 55°–57,5° | Sen: 55,5°–58°) ☐ Wunsch: ____ °
Sohlen-Design	☐ Klassisch flach ☐ V-Sohle / Rails (für besseres Gleiten)
Hosel-Durchmesser	☐ .335" Standard ☐ .350" ☐ Verstellbares Adapter-Hosel
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 210–225 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Glanz / Chrom ☐ Schwarz-PVD ☐ Kupfer / Gold-PVD
Schlagflächen-Details	☐ Standard-Grooves ☐ Kontrast-Topline ☐ Wunsch: ____
Sonstige Wünsche	____

☐ 3. Hybride / Rescue

Standard-Loft: Herren: 19° · 22° | Damen: 22° · 25° · 28° | Senioren (m): 22° · 25° | Senioren (w): 25° · 28°

Gewünschte Hybride	☐ H2 (17°) ☐ H3 (19°) ☐ H4 (22°) ☐ H5 (25°) ☐ H6 (28°)
Kopfform	☐ Kompakt (Eisen-ähnlich, wenig Offset) ☐ Klassisch / Fehlerverzeihend
Material	☐ Edelstahl ☐ Carbonstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Carbon-Krone	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Carbon-Sohle	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft(s): ____ °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 58°–60,5° | D: 57°–59,5° | Sen: 57,5°–60°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip ☐ .355" Taper Tip ☐ .335"
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 230–248 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Glanz / Chrom ☐ Schwarz-PVD ☐ Kupfer / Gold-PVD
Schlagflächen-Details	☐ Standard-Grooves ☐ Weiße/Goldene Scorelines ☐ Wunsch: ____
Sonstige Wünsche	____

☐ 4. Eisen (Einzelauswahl 1 – 9 + PW)

Jedes Eisen einzeln wählbar mit eigenen Standard-Loft-, Lie- & Gewichts-Werten

Eisen	Herren (Loft / Lie)	Damen (Loft / Lie)	Senioren (m / w) (Loft / Lie)	Std.-Kopf-gewicht	Wunsch-Loft / Wunsch-Lie
☐ **Eisen 1**	16° / 59,0°	— (Sonderbau)	— / —	ca. 226 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 2**	18° / 59,5°	— (Sonderbau)	18° / 59,5° (m)	ca. 233 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 3**	21° / 60,0°	21° / 59,0°	21° / 60,0° (m)	ca. 240 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 4**	24° / 60,5°	24° / 59,5°	24° / 60,5° (m) · 59,5° (w)	ca. 247 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 5**	27° / 61,0°	27° / 60,0°	27° / 61,0° (m) · 60,0° (w)	ca. 254 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 6**	30° / 61,5°	30° / 60,5°	30° / 61,5° (m) · 60,5° (w)	ca. 261 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 7**	34° / 62,0°	34° / 61,0°	34° / 62,0° (m) · 61,0° (w)	ca. 268 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 8**	37° / 62,5°	37° / 61,5°	37° / 62,5° (m) · 61,5° (w)	ca. 275 g	____ ° / ____ °
☐ **Eisen 9**	39° / 63,0°	39° / 62,0°	39° / 63,0° (m) · 62,0° (w)	ca. 282 g	____ ° / ____ °
☐ **PW (Satz)**	44°–46° / 63,5°	44°–46° / 62,5°	44°–46° / 63,5° (m) · 62,5° (w)	ca. 290 g	____ ° / ____ °

Kopf-Typ	☐ Muscle Back (Blade) ☐ Cavity Back ☐ Hollow-Body (Hohlbauweise)
Material	☐ Carbonstahl (geschmiedet/gefräst) ☐ Edelstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck (mit innerer Gitterstruktur)
Offset & Topline	☐ Minimaler Offset / Dünne Topline ☐ Standard ☐ Mehr Offset / Breite Sohle
Hosel-Durchmesser	☐ .355" Taper Tip ☐ .370" Parallel Tip
Oberflächen-Finish	☐ Satin/Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Raw ☐ Kupfer/Gold
Grooves & Face-Details	☐ Tour-CNC-Grooves ☐ Micro-Milling ☐ Wunsch:
Sonstige Wünsche	

☐ 5. Wedges

Standard-Loft: Herren: 46° PW · 52° GW · 56° SW · 60° LW | Damen: 46° PW · 52° GW · 56° SW | Senioren (m/w): 46° PW · 52° GW · 56° SW

Gewünschte Lofts	☐ 46° ☐ 48° ☐ 50° ☐ 52° ☐ 54° ☐ 56° ☐ 58° ☐ 60° ☐ 62° ☐ 64°
Bounce-Winkel	☐ Low Bounce (4°–6°) ☐ Mid Bounce (8°–10°) ☐ High Bounce (12°–14°)
Sohlen-Schliff (Grind)	☐ Standard (Full Sole) ☐ C-Grind ☐ S-Grind ☐ M-Grind ☐ W-Grind (Wide)
Material	☐ Carbonstahl (weiches Gefühl) ☐ Edelstahl ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel (Feinwahl)	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Abweichender Wunsch-Loft: °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 63,5°–64° | D: 62,5°–63° | Sen: 63°–64°) ☐ Wunsch: °
Hosel-Durchmesser	☐ .355" Taper Tip ☐ .370" Parallel Tip
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 295–305 g) ☐ Wunschgewicht: g
Oberflächen-Finish	☐ Satin/Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Raw (Rost-Patina) ☐ Kupfer/Gold
Grooves & Face-Details	☐ Full-Face Grooves ☐ Standard-Grooves ☐ Laser-Micro-Milling
Sonstige Wünsche	

☐ 6. Putter

Standard-Werte: Herren: Lie 70° · Loft 3° | Damen: Lie 69°–70° · Loft 3°–4° | Senioren (m): Lie 70° · Loft 3°–4° | Senioren (w): Lie 69°–70° · Loft 3°–4°

Putter-Kopfform	☐ Blade (Anser-Stil) ☐ Wide-Blade ☐ Mid-Mallet ☐ High-MOI Mallet ☐ Sonderform
Hosel / Neck-Typ	☐ Plumber's Neck ☐ Slant Neck ☐ Center Shaft ☐ Double Bend ☐ Zero-Torque
Material	☐ 303 Edelstahl ☐ 1020 Carbonstahl ☐ Aluminium-Multi ☐ Titan ☐ Damast
Fertigungsverfahren	☐ 100 % CNC-gefräst ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel	☐ Standard (H: 3° | D: 3°–4° | Sen m/w: 3°–4°) ☐ Wunsch-Loft: °
Lie-Winkel	☐ Standard (H: 70° | D: 69°–70° | Sen m: 70° / w: 69°–70°) ☐ Wunsch: °
Schlagflächen-Fräsung	☐ Deep Milling (weich) ☐ Medium Milling ☐ Glatt/Fein ☐ Insert (Kupfer/Polymer)
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip ☐ .355" Taper Tip ☐ Over-Hosel / Pin
Kopfgewicht	☐ 345 g ☐ 355 g ☐ 365 g ☐ 380 g+ ☐ Verstellbare Sohlengewichte

Oberflächen-Finish	☐ Satin / Silber ☐ Schwarz-PVD ☐ Raw ☐ Kupfer / Bronze / Gold-PVD
Ausrichtungshilfen	☐ Top-Line ☐ Flange-Line ☐ Triple-Line ☐ Sight-Dot ☐ Ohne Linie
Sonstige Wünsche	

☐ 7. Chipper

Standard-Werte: Herren: Loft 37° · Lie 70° | Damen: Loft 37°–40° · Lie 69°–70° | Senioren (m): Loft 37°–40° · Lie 70° | Senioren (w): Loft 38°–40° · Lie 69°–70°

Kopfform	☐ Putter-ähnlich (schmal) ☐ Hybrid-ähnlich (breite Gleitsohle)
Material	☐ Edelstahl ☐ Carbonstahl ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel	☐ Standard (H: 37° | D: 37°–40° | Sen m/w: 37°–40°) ☐ Wunsch: ____ °
Lie-Winkel	☐ Standard (H: 70° | D: 69°–70° | Sen m: 70° / w: 69°–70°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip ☐ .355" Taper Tip
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 310–330 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Kupfer / Gold-PVD
Ausrichtung & Grooves	☐ Mit Ausrichtungslinie ☐ CNC-Grooves ☐ Wunsch:
Sonstige Wünsche	

☐ 8. Driving Iron / Utility Iron

Standard-Loft: Herren: 17° – 19° | Damen: 20° – 21° | Senioren (m): 19° – 20° | Senioren (w): 20° – 21°

Gewünschte Nummer	☐ Eisen 1 (ca. 16°) ☐ Eisen 2 (ca. 18°) ☐ Eisen 3 (ca. 20°) ☐ Eisen 4 (ca. 22°)
Bauweise	☐ Hohlkörper (Hollow-Body, dünne Face) ☐ Gefrästes Muscle-Utility
Material	☐ Carbonstahl + Maraging-Face ☐ Edelstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft: ____ °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 59°–60° | D: 58°–59° | Sen: 58,5°–59,5°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .355" Taper Tip ☐ .370" Parallel Tip
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 230–242 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Kupfer / Gold-PVD
Schlagflächen-Details	☐ Tour-CNC-Grooves ☐ Micro-Milling ☐ Wunsch:
Sonstige Wünsche	

☐ 9. Mini-Driver

Standard-Loft: Herren: 11,5° – 13° | Damen: 13,5° – 14° | Senioren (m): 13° – 13,5° | Senioren (w): 13,5° – 14°

Kopfvolumen	☐ 260–280 cc ☐ 300–320 cc ☐ 340 cc
Material	☐ Titan (Ti-6Al-4V) ☐ Edelstahl ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Carbon-Krone	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)

Carbon-Sohle	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft: ____ °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 57°–58° | D: 56°–57° | Sen: 56,5°–57,5°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .335" Standard ☐ .350" ☐ Verstellbares Adapter-Hosel
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 205–215 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Titan-Matt
Schlagflächen-Details	☐ Deep Face (für Tee) ☐ Vielseitige Sohle (für Tee & Fairway)
Sonstige Wünsche	

☐ 10. Heavenwood

Standard-Loft: Herren: 20° | Damen: 20,5° – 21° | Senioren (m): 20,5° | Senioren (w): 21°

Bauweise & Sohle	☐ Großer Holz-4-Kopf mit Holz-7-Loft ☐ Klassische Fairway-Sohle ☐ V-Sohle
Material	☐ Edelstahl ☐ Carbonstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Carbon-Krone	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Carbon-Sohle	☐ Ja (Multi-Material) ☐ Nein (Vollmetall)
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft: ____ °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 58°–58,5° | D: 57°–57,5° | Sen: 57,5°–58°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .335" Standard ☐ .350"
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 215–222 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Glanz / Chrom ☐ Schwarz-PVD ☐ Kupfer / Gold-PVD
Schlagflächen-Details	☐ Standard-Grooves ☐ Kontrast-Topline ☐ Wunsch: ____
Sonstige Wünsche	

☐ 11. Crossover

Standard-Loft: Herren: 18° – 20° | Damen: 22° – 24° | Senioren (m): 21° – 22° | Senioren (w): 22° – 24°

Gewünschte Variante	☐ Nr. 2 (ca. 18°) ☐ Nr. 3 (ca. 20°) ☐ Nr. 4 (ca. 22,5°)
Konstruktion	☐ Eisen-Schlagfläche mit breiter Hybrid-Sohle & tiefem Schwerpunkt
Material	☐ Edelstahl + Maraging-Face ☐ Carbonstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft: ____ °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 59,5°–60,5° | D: 58,5°–59,5° | Sen: 59°–60°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip ☐ .355" Taper Tip
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 232–245 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Kupfer / Gold-PVD

Schlagflächen-Details	☐ Tour-CNC-Grooves ☐ Micro-Milling ☐ Wunsch:
Sonstige Wünsche	

☐ 12. Niblick

Standard-Loft: Herren: 37° – 42° | Damen: 42° – 45° | Senioren (m): 40° – 42° | Senioren (w): 42° – 45°

Einsatzfokus	☐ Pitching- & Chipping-Spezialist (hoher Ballstart, viel Stopp)
Material	☐ Carbonstahl ☐ Edelstahl ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel	☐ Standard (lt. Kopfzeile) ☐ Wunsch-Loft: °
Lie-Winkel	☐ Std. (H: 66°–68° | D: 65°–67° | Sen: 65,5°–67,5°) ☐ Wunsch: °
Sohlen-Design	☐ Breite Anti-Dig-Sohle (kein Eingraben) ☐ Klassischer Wedge-Schliff
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip ☐ .355" Taper Tip
Kopfgewicht	☐ Standard (ca. 305–325 g) ☐ Wunschgewicht: g
Oberflächen-Finish	☐ Satin/Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Raw ☐ Kupfer/Gold
Grooves & Face-Details	☐ Full-Face Grooves ☐ Standard-Grooves ☐ Wunsch:
Sonstige Wünsche	

☐ 13. Broomstick- & Armlock-Putter

Standard-Werte: Herren: Broom 3°–4° (Lie 78°) · Arm 6°–7° | Damen: Broom 4° (Lie 78°) · Arm 6°–7° | Senioren (m/w): Broom 4° (Lie 78°) · Arm 6°–7°

Putter-Variante	☐ Broomstick-Putter (sehr steiler Lie) ☐ Armlock-Putter (erhöhter Loft)
Kopfform	☐ High-MOI Mallet ☐ Wide-Blade ☐ Center-Shaft Mallet ☐ Sonderform
Material	☐ 303 Edelstahl ☐ Aluminium + Wolfram-Gewichte ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ 100 % CNC-gefräst ☐ Metall-3D-Druck
Loft-Winkel	☐ Standard (Broomstick: 3°–4° / Armlock: 6°–7°) ☐ Wunsch: °
Lie-Winkel	☐ Standard (Broomstick: 78°–79° / Armlock: 70°–72°) ☐ Wunsch: °
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip ☐ .355" Taper Tip ☐ Center-Shaft / Over-Hosel
Kopfgewicht	☐ Broomstick (450–500 g) ☐ Armlock (390–420 g) ☐ Wunsch: g
Oberflächen-Finish	☐ Satin / Silber ☐ Schwarz-PVD ☐ Raw ☐ Kupfer / Bronze / Gold-PVD
Ausrichtungshilfen	☐ Top-Line ☐ Triple-Line ☐ Flange-Line ☐ Sight-Dot ☐ Ohne Linie
Sonstige Wünsche	

☐ 14. One-Length-Eisen (Einheitslänge)

Standard-Werte: Herren: Lie 62,5° · Set 4er–GW | Damen: Lie 61,5°–62° · Set 5er–SW | Senioren (m): Lie 62,5° · Set 5er–SW | Senioren (w): Lie 62° · Set 5er–SW

Gewünschte Eisen im Set	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ PW ☐ GW ☐ SW ☐ LW
Kopf-Typ	☐ Cavity Back ☐ Hollow-Body (Hohlbauweise) ☐ Forged Blade
Material	☐ Carbonstahl ☐ Edelstahl ☐ Titan ☐ Damaststahl
Fertigungsverfahren	☐ CNC-Fertigung ☐ Metall-3D-Druck

Loft-Winkel	☐ Standard-Abstufung (ca. 4°–5° Schritte) ☐ Wunsch-Lofts: ____ °
Einheitlicher Lie-Winkel	☐ Standard (H: 62,5° | D: 61,5°–62° | Sen m: 62,5° / w: 62°) ☐ Wunsch: ____ °
Hosel-Durchmesser	☐ .370" Parallel Tip (Standard für One-Length) ☐ .355" Taper Tip
Einheitliches Kopfgewicht	☐ Standard (alle Köpfe ca. 268–272 g) ☐ Wunschgewicht: ____ g
Oberflächen-Finish	☐ Satin/Matt ☐ Chrom-Glanz ☐ Schwarz-PVD ☐ Raw ☐ Kupfer/Gold
Grooves & Face-Details	☐ Tour-CNC-Grooves ☐ Micro-Milling ☐ Wunsch: ____
Sonstige Wünsche	____

C. Individuelles Branding, Gravur & Datei-Upload

1. Veredelungs- & Gravurart	☐ Tiefen-CNC-Fräsung (3D-Relief) ☐ Hochpräzise Lasergravur ☐ Farbfüllung (Paintfill) ☐ Stempelung / Hand-Stamping ☐ Neutral / Ohne Gravur (Clean Look)
2. Position auf dem Schlägerkopf	☐ Sohle (Sole) ☐ Schlagflächen-Rückseite (Cavity / Back) ☐ Spitze (Toe) ☐ Ferse / Hosel (Heel) ☐ Krone / Top-Line ☐ Rundum-Design nach Zeichnung
3. Text-, Namen- & Nummern-Gravur	Wunschtext / Initialen: ____ Schriftart: ☐ Modern / Sans-Serif ☐ Klassisch / Serifen ☐ Schreibschrift Seriennummerierung (z. B. 01/50): ☐ Nein ☐ Ja, Format: ____
4. Paintfill (Farbfüllung)	☐ Ohne ☐ Schwarz ☐ Weiß ☐ Gold ☐ Dunkelgrün ☐ Rot ☐ RAL: ____
5. Ausrichtungshilfen (Alignment)	☐ Einzelne Top-Line ☐ Triple Track ☐ Sight-Dot ☐ Pfeil / Kreuz ☐ Keine Farbe der Ausrichtungshilfe: ____
6. Datei-Upload – Logos & Grafiken	☐ Vektorgrafik (.SVG, .AI, .EPS, .PDF) ☐ Bilddatei (.PNG, .JPG) Dateiname(n): ____
7. Datei-Upload – Technische 2D/3D-Daten	☐ 3D-CAD (.STEP, .IGES, .STL, .OBJ) ☐ 2D-Zeichnung (.DXF, .DWG) ☐ Handskizze / Foto ☐ 2D-/3D-Konstruktion durch BF-Golf erstellen Dateiname(n): ____
8. Freigabehinweis (§ 4 AGB) *	☐ Mir ist bekannt, dass Fachberatung sowie 2D-/3D-Konstruktion nach Aufwand berechnet werden und die Fertigung erst nach meiner schriftlichen Zeichnungsfreigabe startet (§ 4 AGB).
9. Rechtebestätigung *	☐ Ich bestätige, dass ich über sämtliche Marken-, Urheber- und Nutzungsrechte an den hochgeladenen Logos, Schriftzügen und Zeichnungen verfüge.